

# Accu-Lube® Air & Oil Hose Assembly

## FEATURES

- La tubulure flexible permet d'installer l'applicateur MQL à distance des pièces mobiles de la machine.
- Des longueurs de 12 pi, 20 pi, 30 pi, 45 pi et 60 pi sont disponibles pour une flexibilité d'installation maximale.
- Pas de brouillard ! Le tuyau coaxial atomise le lubrifiant à l'extrémité de la buse, empêchant ainsi la formation de brouillard.
- Buses fixes et mobiles disponibles
- Applicateur compact avec fixations magnétiques et ensemble de tuyauterie flexible permettant une mise à niveau facile de votre système de refroidissement

## APPLICATIONS

- Lorsque l'acheminement de quantités précises de lubrifiant vers toute application lubrifiée de l'extérieur est nécessaire, par exemple :
  - Fraisage
  - Forage
  - Sciage (à ruban et circulaire)
  - Tournant
  - Tapotement



## INSTRUCTIONS

Consultez les instructions d'installation de l'applicateur Accu-Lube Box pour l'utilisation de l'ensemble de tubes.

## MANUTENTION

Respectez les pratiques d'hygiène industrielle standard pour la manipulation des tubes et raccords en plastique.

## STOCKAGE

Conserver dans l'emballage d'origine jusqu'à l'installation afin d'éviter de perdre ou d'égarer les raccords ou autres pièces.

## ÉLIMINATION

Éliminer conformément à la réglementation locale.

## AVAILABLE PRODUCTS

Part No.	Type de conteneur
90050	12 ft. (Standard Equipment)
90051	20 ft.
90052	30 ft.
90053	45 ft.
90054	60 ft.



**CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!**

800.241.8334 | [www.itwprobrands.com](http://www.itwprobrands.com)

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved