



BRITE-MARK[®] Roughneck

Marqueur de peinture permanent/Action de valve

INSTRUCTIONS

- Bien agiter avec le bouchon. Appuyer sur l'embout pour amorcer l'écoulement. Remettre le bouchon en place après utilisation.

FEATURES

- BRITE-MARK[®] Roughneck est un marqueur de peinture polyvalent qui écrit sur presque toutes les surfaces.
- BRITE-MARK[®] est disponible en 3 modèles de marqueurs : BRITE-MARK[®] Medium, BRITE-MARK[®] Roughneck et BRITE-MARK[®] Threaded Cap.
- Permet de réaliser des marques brillantes et permanentes sur le métal, le caoutchouc, le plastique, le verre, le béton, le cuir, la pierre, le bois, le vinyle et bien d'autres matériaux.
- Peinture à séchage rapide, à base d'huile et résistante aux UV, qui supporte les conditions difficiles en intérieur comme en extérieur.
- Ne contient aucun HAP (polluant atmosphérique dangereux), ce qui en fait une alternative intelligente à l'utilisation de peinture en aérosol et de pochoirs pour des marques grandes et audacieuses.
- Ne contient aucune quantité de xylène détectable.
- Les marqueurs peuvent être utilisés pour identifier de manière permanente les stocks, les assemblages, les outils, les produits finis ou les travaux en cours, tout en résistant à la plupart des abus ou des produits chimiques liés au travail.
- Le mécanisme à valve empêche la peinture dans le fût de sécher lorsque le bouchon est laissé ouvert.
- Les embouts des marqueurs sont remplaçables afin d'assurer une utilisation complète de la peinture.
- Les marqueurs BRITE-MARK[®] Roughneck sont dotés d'un corps robuste en aluminium et d'une grande capacité de peinture.
- Le stylo BRITE-MARK[®] Roughneck possède une pointe en polyester robuste conçue pour écrire à travers la graisse, la saleté, l'eau et l'huile.

MATERIALS COMPATIBILITY

- Sans danger pour la plupart des surfaces.
- Éliminable avec le dissolvant et nettoyant DYKEM[®].
- Des tests de surface doivent être effectués pour déterminer la compatibilité avant utilisation.

HEALTH AND SAFETY

- Liquide et vapeurs inflammables. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.
- Pour obtenir des informations complètes sur la santé et la sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS). Visitez notre site web à l'adresse www.dykem.com pour obtenir une FDS.



PHYSICAL PROPERTIES

Aspect / État physique	Variable
Odeur	Doux
Contenu en COV	45 % à 77 % en poids
Point d'éclair	81°F
Temps sec	25 à 35 secondes *Remarque : Le temps de séchage peut varier selon le film

AVAILABLE IN

Couleur	Unités/Caisse	Pointe du marqueur	Part #
black	48	medium, felt (#16)	84202
blue	48	medium, felt (#16)	84201
green	48	medium, felt (#16)	84207
red	48	medium, felt (#16)	84206
orange	48	medium, felt (#16)	84205
white	48	medium, felt (#16)	84203
yellow	48	medium, felt (#16)	84204



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS[®], SCRUBS[®], DYKEM[®], Accu-Lube[®], DYMON[®], Spray Nine[®], and Cedar[®] are registered trademarks and Rustlick[™], Diamondkote[™], and MetalMates[™] are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved