



Cross Check™

Pâte indicatrice inviolable Torque Seal®

MANUTENTION

- Consulter les instructions spécifiques avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les consignes de sécurité. Ne pas manipuler, stocker ou ouvrir à proximité d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'une source d'inflammation. Protéger le produit de la lumière directe du soleil. Antidéflagrant

INSTRUCTIONS

- Malaxer le tube avant utilisation. TEMPS DE SÉCHAGE : Sec au toucher en 30 à 40 minutes. Le durcissement à 80 % se produit en 48 à 72 heures. Le durcissement complet a lieu en 7 à 10 jours. L'exposition à une température élevée ou le soufflage d'air chaud peuvent accélérer le processus de séchage/durcissement.

STOCKAGE

- Conserver sous clé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Prévenir l'accumulation de charges électrostatiques en utilisant les techniques de mise à la terre et de liaison équipotentielle courantes. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver dans un endroit bien ventilé. Conserver dans une zone équipée de sprinklers. Conserver à l'écart des matières incompatibles (voir la section 10 de la fiche de données de sécurité).

ÉLIMINATION

- Collectez et recyclez ou éliminez dans des conteneurs scellés dans un centre de traitement des déchets agréé. Éliminez le contenu/conteneur conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

FEATURES

- Marque de couple inviolable
- Sans danger pour la plupart des surfaces
- Très visibles, les couleurs bleu, jaune, rouge, vert et orange sont fluorescentes sous lumière noire.
- Excellente adhérence
- Détecte visuellement les écrous et boulons desserrés
- Offre une protection de garantie
- Conforme aux spécifications de Boeing, BMS8-45 Type II



PHYSICAL PROPERTIES

Aspect / État physique	Liquide
Odeur	Bénin
Point d'éclair	105,1 °F (40,6 °C)
Point d'ébullition / Plage	276,98 - 485,06 °F (136,1 - 251,7 °C)
Contenu en COV	42,28 %, 430 g/L
Densité de vapeur	> 1 (air = 1)
Avertissement relatif à la proposition 65	Oui

AVAILABLE IN

Couleur	Contenu net	Type de conteneur	Unités/Caisse	Part #	
				US	Canada
orange	1 oz	tube	24	83314	C83314
green	1 oz	tube	24	83315	
red	1 oz	tube	24	83316	C83316
yellow	1 oz	tube	24	83317	C83317
blue	1 oz	tube	24	83318	C83318
white	1 oz	tube	24	83319	C83319
pink	1 oz	tube	24	83320	C83320
gray	1 oz	tube	24	83321	



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved