



Cross Check™ Fast

Pâte indicatrice de couple Fast-Dry Torque Seal®

MANUTENTION

- Protéger le produit des rayons directs du soleil. Ne pas fumer pendant son utilisation. Utiliser un système de ventilation générale et locale antidéflagrant. Prendre des précautions contre les décharges électrostatiques. Tout équipement utilisé pour la manipulation du produit doit être mis à la terre. Utiliser des outils antidéflagrants et des équipements antidéflagrants. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter toute exposition prolongée. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Respecter les bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

INSTRUCTIONS

- Malaxer le tube avant utilisation. Sèche au toucher en moins d'une minute. Temps de séchage complet : 24 heures.

STOCKAGE

- Conserver sous clé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Prévenir l'accumulation de charges électrostatiques en utilisant les techniques de mise à la terre et de liaison équipotentielle courantes. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver dans un endroit bien ventilé. Conserver dans une zone équipée de sprinklers. Conserver à l'écart des matières incompatibles (voir la section 10 de la fiche de données de sécurité).

ÉLIMINATION

- Collecter et recycler ou éliminer dans des conteneurs scellés dans un site d'élimination des déchets agréé. Incinérer le matériau dans des conditions contrôlées, dans un incinérateur agréé. Ne pas incinérer les conteneurs scellés. En cas de mise au rebut, ce produit est considéré comme un déchet inflammable RCRA, D001. Éliminer le contenu/conteneur conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

FEATURES

- Marque de couple inviolable
- Sans danger pour la plupart des surfaces
- Très visible
- Excellente adhérence
- Détecte visuellement les écrous et boulons desserrés
- Offre une protection de garantie
- Les marques deviennent fluorescentes sous lumière noire/UV.
- Brevet 10 934 452



PHYSICAL PROPERTIES

Aspect / État physique	Liquide.
Odeur	Bénin
Point d'éclair	23,0 °F (-5,0 °C) Étiquette Tasse fermée
Point d'ébullition / Plage	175 °F (79,44 °C)
Contenu en COV	42,28 %, 430 g/L
Densité de vapeur	> 1
Avertissement relatif à la proposition 65	Oui

AVAILABLE IN

Type de conteneur	Unités/Caisse	Couleur	Part #
1 oz	24	orange	83514



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved