



Cross Check™ Plus

Joint d'étanchéité Torque Seal® de qualité aéronautique

- Résistant au Skydrol®

MANUTENTION

- Ne pas manipuler, stocker ou ouvrir à proximité d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'une source d'inflammation. Protéger le produit des rayons directs du soleil. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Utiliser un système de ventilation générale et locale antidéflagrant. Prendre des précautions contre les décharges électrostatiques.

INSTRUCTIONS

- Malaxer le tube avant utilisation. Sèche au toucher en moins d'une minute. Temps de séchage complet : 24 heures.

STOCKAGE

- Conserver sous clé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Prévenir l'accumulation de charges électrostatiques en utilisant les techniques de mise à la terre et de liaison équipotentielle courantes. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver dans un endroit bien ventilé. Conserver dans une zone équipée de sprinklers. Conserver à l'écart des matières incompatibles (voir la section 10 de la fiche de données de sécurité).

ÉLIMINATION

- Collecter et récupérer ou éliminer dans des contenants scellés dans un site d'élimination des déchets agréé. Incinérer le matériau dans des conditions contrôlées dans un incinérateur approuvé. Ne pas incinérer les contenants scellés. S'il est jeté, ce produit est considéré comme un combustible inflammable selon la loi RCRA.

FEATURES

- Sèche au toucher : moins d'une minute
- Temps de séchage complet : 24 heures
- Détecter visuellement les écrous et boulons desserrés
- À utiliser sur tous les raccords et contre-écrous critiques lors des procédures d'origine et de maintenance
- Idéal pour une utilisation sur les trains d'atterrissage, les rotors, les boîtes de vitesses, les écrous Pal et plus encore.
- Idéal pour le marquage des procédures de qualité
- Pour une utilisation dans tout environnement aéronautique avec risque d'exposition aux fluides.
- Durée de conservation : 2 ans
- Brevet 10 934 452
- Offre une protection de garantie contre toute falsification
- Conforme aux spécifications Boeing BMS8-45H, type I/III



PHYSICAL PROPERTIES

Aspect / État physique	Liquide
Odeur	Bénin
Point d'éclair	23,0 °F (-5,0 °C) Étiquette Tasse fermée
Point d'ébullition / Plage	175 °F (79,44 °C)
Contenu en COV	38 % p/p
Taux d'évaporation	> 1
Densité de vapeur	> 1
Avertissement relatif à la proposition 65	Oui

AVAILABLE IN

Type de conteneur	Unités/Caisse	Couleur	Poids approximatif de l'étui	Part #
1 oz	24	yellow	2 lbs	83417
1 oz	24	blue	2 lbs	83418
1 oz	24	pink	2 lbs	83420



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved