



Electro Contact Cleaner



FEATURES

- Ininflammable et non conducteur
- Évaporation rapide, sans résidus
- Pénétration rapide
- Idéal pour les pièces électriques/électroniques de précision
- Élimine les graisses légères, les huiles, la saleté et les résidus organiques.
- Sans danger pour les plastiques
- Aucun potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone
- Conforme aux normes CARB, OTC et LADCO

APPLICATIONS

- Circuits imprimés
- Calculatrices
- ordinateurs
- Équipement numérique
- Allumages électroniques
- Équipement de navigation
- Interrupteurs et relais
- Radars et radios

SPECIFICATIONS AND APPROVALS

- Ford Motor Co.
- NSF International, K2

AVAILABLE PRODUCTS

Part No.	Contenu net	Type de conteneur	Unités/Caisse	Poids approximatif de l'étui
00416	14 wt oz / 397 g / 301 mL	aerosol	12	14 lbs

PROPERTIES

Aspect / État physique	Aérosol. Gaz comprimé.
Couleur	Clair
Odeur	Semblable à de l'éther.
Point d'éclair	Aucun.
Solubilité dans l'eau	néant.
Densité	11,56
inflammabilité	absence d'inflammation/inflammabilité du gaz
Densité relative	1,39
Contenu en COV	44,5%
Propergol	HFO-1234ze, dioxyde de carbone
Force diélectrique	39,2 kV

INSTRUCTIONS

Tenez l'aérosol à 15-20 cm de distance et vaporisez directement sur la surface à nettoyer. Laissez sécher à l'air libre ou essuyez avec un chiffon absorbant pour un séchage plus rapide.

MANUTENTION

Adoptez de bonnes pratiques d'hygiène. Lavez-vous les mains après manipulation.

STOCKAGE

Contient du gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur. À protéger du rayonnement solaire. À conserver dans un endroit bien ventilé.

ÉLIMINATION

Éliminer les déchets et résidus conformément aux exigences des autorités locales.



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved