



**DiamondKote™**

# FRANKLEEN #23

## Nettoyant à base d'eau pour le moulage d'élastomères

### FEATURES

- Entièrement compatible avec l'eau
- Ininflammable
- Élimination rapide des résidus de polymère
- Bonne solubilité et pouvoir détergent
- Élimine le besoin de sablage médiatique

### APPLICATIONS

- Outils de nettoyage utilisés pour le moulage élastomère sur une variété de produits et de matériaux
- Remplace les procédés de nettoyage utilisant le sablage abrasif.

### MATERIALS COMPATIBILITY

- Résidu d'uréthane
- Élastomères thermodurcissables
- Ester phénolique/polyester/vinyle
- Résines
- Cires, savons, fluides silicones ou polymères
- Agents de démoulage polymères

### INSTRUCTIONS

Le Frankleen n° 23 s'applique sur les moules chauds ou froids au pinceau ou à l'aide d'un chiffon. Laissez le produit pénétrer sans qu'il s'évapore complètement avant d'éliminer les résidus. Pour les résidus tenaces, il peut être nécessaire de maintenir le moule humide pendant un certain temps. Afin de garantir une bonne adhérence de l'agent de démoulage après nettoyage, il est recommandé de rincer la surface du moule à l'eau au moins deux fois après la dernière application du Frankleen n° 23. Ceci permettra d'éliminer tout résidu de produit et de préparer la surface du moule pour l'application ultérieure d'autres produits DiamondKote. Jetez les chiffons, etc., conformément à la fiche de données de sécurité (FDS) et à la réglementation en vigueur.

### MANUTENTION

Les contenants doivent rester fermés avant et pendant l'utilisation afin d'éviter toute contamination extérieure. Conserver à une température inférieure à 38 °C et supérieure à 0 °C. Ne pas congeler.



### PROPERTIES

Aspect / État physique	Liquide.
Couleur	Transparent à jaune.
Odeur	Semblable à de l'éther.
Point d'ébullition / Plage	399 °F (203,89 °C)
Point d'éclair	167,0 °F (75,0 °C) Étiquette Tasse fermée
Pression de vapeur	0,5 mm Hg à 20 °C
Densité de vapeur	5.1 (Air=1)
Température d'auto-allumage	581 °F (305 °C)
Densité relative	1.04



**CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!**

800.241.8334 | [www.itwprobrands.com](http://www.itwprobrands.com)

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved



**DiamondKote™**

# FRANKLEEN #23

**Nettoyant à base d'eau pour le moulage  
d'élastomères**

---

## STOCKAGE

---

Le stockage dans des récipients en acier, en acier galvanisé ou en fonte noire dégrade les principes actifs de ce produit. Pour les précautions de sécurité, consultez la fiche de données de sécurité.

## ÉLIMINATION

---

Éliminer les matériaux non utilisés conformément aux lois locales/régionales/nationales, en se basant sur la fiche de données de sécurité (FDS).



**CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!**

**800.241.8334 | [www.itwprobrands.com](http://www.itwprobrands.com)**

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved