

Accu-Lube® Gel Paste

Lubrifiants appliqués manuellement

FEATURES

- Le lubrifiant en gel à base végétale adhère mieux aux pièces et aux outils.
- Sa texture malléable facilite son application sur les petits et les grands outils.
- Applications horizontales
- Pour les métaux ferreux et non ferreux, l'aluminium et le titane

APPLICATIONS

- Usinage en petites séries
- Forage
- Tapotement
- Alésage

INSTRUCTIONS

Appliquer avec parcimonie, directement sur l'outil.

MANUTENTION

Respectez les bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Lavez-vous soigneusement les mains après manipulation.

STOCKAGE

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

ÉLIMINATION

Éliminer conformément à la réglementation locale.



PHYSICAL PROPERTIES

Aspect / État physique	Liquide
Odeur	Béni
Point d'ébullition / Plage	>200°C
Contenu en COV	10.07
Couleur	Bleu
Point d'éclair	>93°C
Densité relative	0,84

AVAILABLE PRODUCTS

Part No.	Contenu net	Type de conteneur	Unités/Caisse	Poids approximatif de l'étui
79030	8 oz	bottle	16	10 lbs
79035	5 gal	pail	1	46 lbs



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved