



# Graffiti & Spray Paint Remover

## Décapant pour peinture et encre

### FEATURES

- Enlève la peinture, le rouge à lèvres, la graisse, l'encre de stylo à bille et les crayons de couleur sur diverses surfaces.
- Sans danger pour le nettoyage du métal, de la porcelaine, du formica et des peintures émaillées cuites.
- Formule aérosol gélifiée qui ne coule pas et ne s'écoule pas des surfaces verticales
- Le produit reste suffisamment longtemps en contact avec la surface pour émulsionner les peintures et graffitis difficiles à enlever.

### APPLICATIONS

- Fibre de verre
- Aluminium
- Émaux
- Carrelage en céramique
- Porcelaine
- Acier
- Chrome
- Marbre
- Formica
- Verre
- Brique et béton
- Laiton

### INSTRUCTIONS

Bien agiter avant emploi. Vaporiser sur les taches, laisser agir 5 à 10 minutes, puis essuyer avec un chiffon. Pour les taches tenaces : renouveler l'application, laisser agir 30 à 60 minutes, puis essuyer avec un chiffon. Consulter l'étiquette du produit pour des instructions de nettoyage plus détaillées en cas de forte accumulation.

### MANUTENTION

Portez l'équipement de protection individuelle approprié. En cas de contact avec la peau, lavez-vous immédiatement les mains à l'eau et au savon, puis rincez abondamment. En cas d'exposition ou de malaise, consultez immédiatement un médecin.

### STOCKAGE

Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas percer ni brûler, même après usage. Conserver sous clé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C (122 °F). Conserver dans un endroit bien ventilé.

### ÉLIMINATION

Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.  
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

### AVAILABLE PRODUCTS

Part No.	Contenu net	Type de conteneur	Unités/Caisse	Poids approximatif de l'étui
07820	17.5 oz / 496 g	aérosol	12	18 lbs



### PROPERTIES

Aspect / État physique	Aérosol
Odeur	Aromatique
Point de fusion/congélation	Indéterminé
Point d'ébullition / Plage	N/A (sous forme d'aérosol)
Pression de vapeur	125 psig à 21 °C (70 °F)
valeur du pH	6,3 - 7,3
inflammabilité	N / A
Propergol	Mélange propane/isobutane
Contenu en COV	49,60%
Couleur	Beige clair
Point d'éclair	< 2°C (< 36°F) (liquide)
Densité	Non déterminé
Taux d'évaporation	N / A
Densité de vapeur	> 1 (Air=1)
Température d'auto-allumage	Non déterminé
Viscosité	Non déterminé
Densité	0,94 g/cm <sup>3</sup> (7,844 lb/gal) à 21 °C (70 °F)



**CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!**

800.241.8334 | [www.itwprobrands.com](http://www.itwprobrands.com)

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved