



High Temp Marqueur

MANUTENTION

- Ne pas appliquer sur des supports chauds. Consulter les instructions spécifiques avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les consignes de sécurité. Ne pas manipuler, stocker ou ouvrir à proximité d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'une source d'inflammation. Protéger le produit de la lumière directe du soleil. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Utiliser une ventilation générale et locale antidéflagrante. Prendre des précautions contre les décharges électrostatiques. Tout équipement utilisé lors de la manipulation du produit doit être mis à la terre. Utiliser des outils antidéflagrants et un équipement antidéflagrant. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter toute exposition prolongée. Ce produit est déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes. Manipuler de préférence dans des systèmes clos. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Respecter les bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Non approuvé pour la réparation des revêtements de four ou autres surfaces en contact avec les aliments. Ce produit n'est ni enregistré ni approuvé NSF.

STOCKAGE

- Conserver sous clé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Prévenir l'accumulation de charges électrostatiques en utilisant les techniques de mise à la terre et de liaison équipotentielle courantes. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver dans un endroit bien ventilé. Conserver dans une zone équipée de sprinklers. Conserver à l'écart des matières incompatibles (voir la section 10 de la fiche de données de sécurité).

ÉLIMINATION

- Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

FEATURES

- Marqueur de peinture à pointe fibre avec valve
- Le mécanisme à valve empêche la peinture dans le canon de sécher lorsque le bouchon est retiré.
- Le corps fileté permet de visser le marqueur dans un gabarit ou un appareil.
- Temps de séchage : 45 secondes – 1 minute



PHYSICAL PROPERTIES

Aspect / État physique	Liquide
Point d'éclair	73°F (23°C)
Avertissement relatif à la proposition 65	Oui
Plage de température	Jusqu'à 2000 °F

AVAILABLE IN

Unités/Caisse	Pointe du marqueur	Couleur	Part #
48	medium, felt (#38)	blue	44094
48	medium, felt (#38)	white	44219
48	medium, felt (#38)	black	44250
48	medium, felt (#38)	green	44266
48	medium, felt (#38)	yellow	44424



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved