



# LPS<sup>®</sup> MAX Instant Super Degreaser 2.0

## Nettoyant industriel de précision non inflammable



### FEATURES

- Formule industrielle pour le nettoyage de précision
- Nouvelle formule avec un potentiel de réchauffement climatique inférieur de 19 %
- Évaporation rapide pour un travail rapide
- Ne contient pas de solvants bromés agressifs.
- Ininflammable
- Ne laisse aucun résidu
- Actionneur de paille à bascule verrouillable
- La buse permet une application ciblée ou à large balayage.
- Canette gaufrée pour une meilleure prise en main

### APPLICATIONS

- Compresseurs d'air
- Roulements
- Câbles
- Chaînes
- Chariots élévateurs
- Engrenages
- Matériel lourd
- Outils électriques

### SPECIFICATIONS AND APPROVALS

- Boeing BSS7432
- NSF International, K1

### PROPERTIES

Aspect / État physique	Gaz. / Aérosol. Gaz comprimé.
Couleur	Clair.
Odeur	Semblable à de l'éther.
Point d'ébullition / Plage	122,83 °F (50,46 °C) (conc.)
Point d'éclair	Aucun.
Pression de vapeur	Pas disponible.
Densité de vapeur	3,67 (air = 1)
Densité	11,06
Propriétés explosives	Non explosif.
Propriétés oxydantes	Ne s'oxyde pas.
Densité relative	1,33
Contenu en COV	96,5 % selon la réglementation fédérale américaine sur les produits de consommation

### MANUTENTION

Réceptif sous pression : ne pas percer ni brûler, même après usage. Ne pas utiliser si le bouton de pulvérisation est manquant ou défectueux. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou tout autre matériau incandescent. Ne pas fumer pendant l'utilisation ni jusqu'à ce que la surface vaporisée soit complètement sèche. Ne pas couper, souder, braser, percer, meuler ni exposer le récipient à la chaleur, aux flammes, aux étincelles ou à toute autre source d'inflammation. Mettre les récipients à la terre et les relier entre eux lors du transfert de produit. Fermer la vanne après chaque utilisation et lorsque le récipient est vide. Protéger les bouteilles des chocs ; ne pas les traîner, les faire rouler, les faire glisser ni les laisser tomber. Lors du déplacement des bouteilles, même sur de courtes distances, utiliser un chariot (diable, diable, etc.) conçu à cet effet. Empêcher toute aspiration d'eau dans le récipient. Ne pas laisser refluer le produit dans le récipient. Purger l'air du système avant d'introduire le gaz. Utiliser uniquement un équipement conforme aux spécifications et adapté à ce produit, à sa pression et à sa température d'alimentation. En cas de doute, contacter votre fournisseur de gaz. Ne pas réutiliser les récipients vides. Ne pas goûter ni avaler. Éviter d'inhaler le gaz. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter toute exposition prolongée. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Utiliser uniquement dans des endroits bien ventilés. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Respecter les bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

### STOCKAGE

Conservé sous clé. Contenu sous pression. Ne pas exposer à la chaleur ni entreposer à des températures supérieures à 49 °C (120 °F), car le récipient pourrait éclater. Ne pas perforer, incinérer ni écraser. Ne pas manipuler ni entreposer à proximité d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou de toute autre source d'inflammation. Conservé dans un récipient hermétiquement fermé. Entreposer dans un endroit bien ventilé. Vérifier périodiquement l'état général et l'étanchéité des récipients entreposés. Entreposer à l'écart des matières incompatibles (voir la section 10 de la fiche de données de sécurité).

### ÉLIMINATION

Collecter et recycler ou éliminer dans des conteneurs scellés dans un centre de traitement des déchets agréé. Contenu sous pression. Ne pas perforer, incinérer ni écraser. Éliminer le contenu conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

### AVAILABLE PRODUCTS

Part No.	Contenu net	Type de conteneur	Unités/Caisse	Poids de l'étui
97220	20 wt oz / 567 g / 437 mL	aérosol	12	18 lbs



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | [www.itwprobrands.com](http://www.itwprobrands.com)

LPS<sup>®</sup>, SCRUBS<sup>®</sup>, DYKEM<sup>®</sup>, Accu-Lube<sup>®</sup>, DYMON<sup>®</sup>, Spray Nine<sup>®</sup>, and Cedar<sup>®</sup> are registered trademarks and Rustlick<sup>™</sup>, Diamondkote<sup>™</sup>, and MetalMates<sup>™</sup> are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved