



LPS[®] MAX PreSolve[®]

Dégraissant industriel orange



FEATURES

- Élimine la saleté à vitesse MAXIMALE
- Dissout efficacement les goudrons, l'asphalte, les mastics et les résidus d'adhésifs.
- Faible résidu
- Action rapide, pénétration profonde
- Sans danger pour tous les métaux et la plupart des plastiques.
- Sans solvants chlorés
- Évaporation contrôlée
- La buse permet une application ciblée ou à large balayage.
- Canette gaufrée pour une meilleure prise en main
- Actionneur de paille à bascule verrouillable

APPLICATIONS

- Compresseurs d'air
- Alternateurs
- Roulements
- Chaînes et connexions de câbles
- Grues
- Moteurs
- Chariots élévateurs
- Engrenages
- Matériel lourd
- Outils électriques et pneumatiques
- Presses à imprimer
- Poulies

SPECIFICATIONS AND APPROVALS

- NSF International, C1
- Pratt & Whitney Canada MMC 21530

AVAILABLE PRODUCTS

Part No.	Contenu net	Type de conteneur	Unités/Caisse	Poids de l'étui
91420	15 wt oz / 425 g / 523 mL	aerosol	12	15 lbs

PROPERTIES

Aspect / État physique	Gaz
Couleur	Transparent, blanc cassé
Odeur	Orange
Point d'éclair	104,0 °F (40,0 °C) Étiquette Tasse fermée
Taux d'évaporation	> 0,1 BuAc
Pression de vapeur	< 5 mm Hg à 20 °C
Densité de vapeur	> 1 (air = 1)
Température d'auto-allumage	> 392 °F (> 200 °C)
Viscosité	< 3 cSt à 25 °C
Pourcentage de matières volatiles	100%
Densité relative	0,82-0,86 à 20 °C
Contenu en COV	97 % conformément à la réglementation américaine sur les produits de consommation, tant au niveau fédéral qu'au niveau des États.
Avertissement relatif à la proposition 65	Non

MANUTENTION

Ne pas manipuler, entreposer ni ouvrir à proximité d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'une source d'inflammation. Protéger le produit du rayonnement solaire direct. Ne pas fumer. Prendre des précautions contre les décharges électrostatiques. Tout équipement utilisé lors de la manipulation du produit doit être mis à la terre. Utiliser des outils antidéflagrants et du matériel antidéflagrant. Respecter les bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. Ne pas jeter dans les égouts.

STOCKAGE

Contenu sous pression. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Bien refermer le récipient après usage. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et dans un endroit bien ventilé. Conserver dans une zone équipée de sprinklers.

ÉLIMINATION

Collectez et recyclez ou éliminez dans des conteneurs scellés dans un centre de traitement des déchets agréé. Ce matériau et son contenant doivent être éliminés comme déchets dangereux. Ne laissez pas ce matériau s'écouler dans les égouts ou les cours d'eau. Éliminez le contenu et le contenant conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et internationale.



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS[®], SCRUBS[®], DYKEM[®], Accu-Lube[®], DYMON[®], Spray Nine[®], and Cedar[®] are registered trademarks and Rustlick[™], Diamondkote[™], and MetalMates[™] are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved