

Accu-Lube® LS-10 Paste

FEATURES

- Lubrifiant en pâte solide
- Réduit la friction pour une coupe plus nette et une meilleure finition
- Lubrifiant à base végétale
- Pour les métaux ferreux et non ferreux, l'aluminium et le titane
- Nettoyer avec du savon et de l'eau

APPLICATIONS

- Usinage en petites séries
- Tapotement
- Burring
- Forage

INSTRUCTIONS

Pour application sur tout outil de coupe. Appliquer au pinceau ou en trempant l'outil dans la pâte.

MANUTENTION

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Se laver soigneusement les mains après manipulation.

STOCKAGE

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.

ÉLIMINATION

Éliminer conformément à la réglementation locale.



PHYSICAL PROPERTIES

Aspect / État physique	Solide / Pâte
Couleur	Bleu
Odeur	Béni
Point de fusion/congélation	109,4 - 120,2°F (43 - 49°C)
Point d'ébullition / Plage	>399,2°F (>204°C)
Point d'éclair	>199,4 °F (>93,0 °C) Tasse fermée Pensky-Martens
Pression de vapeur	<1 mmHg
Densité de vapeur	>1
Solubilité dans l'eau	Insoluble.
Densité relative	0,86
Contenu en COV	10,07 g/L

AVAILABLE PRODUCTS

Part No.	Contenu net	Type de conteneur	Unités/Caisse	Poids approximatif de l'étui
7603	8 fl oz	jar	16	10 lbs



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved