



Natural Force® Dégraissant moussant

FEATURES

- Formulation non corrosive à base d'agrumes
- Dissout la graisse instantanément au contact
- Formule super concentrée
- Une meilleure alternative à l'utilisation de nettoyeurs corrosifs ou de solvants agressifs.
- Enregistrement NSF C1

APPLICATIONS

- Adhésifs
- Résidus d'adhésif
- Huiles
- Carbone
- Encres
- Asphalte
- Graisse
- Crasse
- Huiles hydrauliques
- Marqueurs
- Colles
- Goudron

INSTRUCTIONS

Vaporisez directement sur la surface grasse, frottez si nécessaire, puis essuyez avec un chiffon ou une éponge humide.

MANUTENTION

Ne pas percer ni brûler, même après usage. Porter des gants et des lunettes de protection. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Consulter un médecin et se référer à la fiche de données de sécurité si nécessaire, pour les situations non mentionnées.

STOCKAGE

À protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C/122 °F. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.**

ÉLIMINATION

Éliminer le contenu/réceptacle conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

AVAILABLE PRODUCTS

Part No.	Contenu net	Type de conteneur	Unités/Caisse	Poids approximatif de l'étui
36120	17 oz / 482 g	aerosol	12	17 lbs



PROPERTIES

Aspect / État physique	Aérosol
Couleur	blanc
valeur du pH	10.7
Point d'ébullition / Plage	212°F (100°C)
Point d'éclair	135°F (57,22°C)
Contenu en COV	9,49%
Solubilité dans l'eau	Soluble
Propergol	Mélange propane/isobutane



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved