



REVO 66[®]

Nettoyant pour contacts



FEATURES

- Idéal pour éliminer la saleté, l'humidité, le flux ou les oxydes des composants internes des équipements électroniques
- Pénétration rapide sans rinçage
- Ininflammable/Évaporation rapide/Non conducteur
- Ne contient pas de solvants bromés ; une alternative unique aux nettoyants HCFC.
- Certification NSF : Numéro d'enregistrement K2 : 140245
- Conforme aux normes COV dans les 50 États

APPLICATIONS

- Contacts
- Commandes
- Instruments
- Mètres
- Cartes de circuits imprimés
- Signaux
- Interrupteurs
- Capteurs
- Équipement de télécommunications

SPECIFICATIONS AND APPROVALS

- NSF International, K2

AVAILABLE PRODUCTS

Part No.	Contenu net	Type de conteneur	Unités/Caisse	Poids approximatif de l'étui
04416	12 wt oz / 340 g / 279 mL	aerosol	12	13 lbs

PROPERTIES

Aspect / État physique	Gaz
Couleur	Clair
Odeur	semblable à de l'éther
Point d'ébullition / Plage	< 131 °F (< 55 °C)
Point d'éclair	Aucun
Solubilité dans l'eau	Léger.
Densité	11.06
Densité relative	1,33
Contenu en COV	74 %
Propergol	HFO-1234ze, dioxyde de carbone
Force diélectrique	43,1 kV

INSTRUCTIONS

Tenez l'aérosol à 15-20 cm de distance et vaporisez directement sur la surface à nettoyer. Bien que ce produit soit sans danger pour la plupart des surfaces, il est conseillé de faire un test de compatibilité sur une petite zone peu visible avant toute utilisation générale.

MANUTENTION

Se laver soigneusement les mains après utilisation. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Porter une protection oculaire/ faciale.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit bien aéré. Bien refermer le récipient après usage. Conserver sous clé. Protéger du rayonnement solaire.

ÉLIMINATION

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/étatique/nationale en matière d'élimination des déchets.



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved