



Red & Redi

Graisse rouge multi-usages



FEATURES

- Réduit la friction et les vibrations à des pressions et températures extrêmes
- La couleur rouge est très visible pendant et après la lubrification.
- Préviend la rouille, la corrosion et l'oxydation
- Sa formule résistante à l'eau empêche le lessivage par l'eau.
- Résiste aux chocs
- Non fondant
- NLGI Grade 2

APPLICATIONS

- Automobile
- Aviation
- Câbles
- Arbres à cames et pistons
- Chaînes
- Rails de guidage
- Loquets
- Marin
- Engrenages ouverts
- Rails de porte sectionnelle
- Conditionnement
- Convoyeurs à glissières

PROPERTIES

Aspect / État physique	Gaz/aérosol
Couleur	Rouge
Propergol	Gaz de pétrole liquéfié (GPL)
Contenu en COV	9,7%
Type d'huile de base	Semi-synthétique
Note NLGI	2
Type épaississant	silice fumée
Point de largage	Aucun
Plage de température	10 à 525 °F (-12 à 274 °C)
Charge de soudage à 4 billes	>205 kg

INSTRUCTIONS

Bien agiter avant emploi pour assurer un mélange homogène. Vaporiser une fine couche sur la surface à lubrifier ou à protéger. Pour une application sur les zones difficiles d'accès, insérer le tube d'extension fourni dans le bouchon de la valve. Une graisse épaisse se formera en quelques secondes après application.

MANUTENTION

Récipient sous pression : Ne pas percer ni brûler, même après usage. Ne pas utiliser si le bouton de pulvérisation est manquant ou défectueux. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre matière incandescente. Ne pas fumer pendant l'utilisation ni jusqu'à ce que la surface vaporisée soit complètement sèche. Ne pas couper, souder, braser, percer, meuler ni exposer le récipient à la chaleur, aux flammes, aux étincelles ou à toute autre source d'inflammation. (Voir la section 7 de la fiche de données de sécurité)

STOCKAGE

Aérosol de niveau 3. Conserver sous clé. Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (122 °F). (Voir la section 7 de la fiche de données de sécurité)

ÉLIMINATION

Collecter et récupérer ou éliminer dans des conteneurs scellés dans un centre de traitement des déchets agréé. Contenu sous pression. Ne pas perforer, incinérer ni écraser. Éliminer le contenu/conteneur conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. (Voir la section 13 de la fiche de données de sécurité)

AVAILABLE PRODUCTS

US	Part No.		Contenu net	Type de conteneur	Unités/Caisse	Poids approximatif de l'étui
	Canada	Europe				
05816	C05816	M05816	11 wt oz / 312 g / 451 mL	aerosol	12	12 lbs



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved