



STEEL BLUE®

Fluide de mise en page

INSTRUCTIONS

- Appliquer sur une surface propre, sèche et exempte d'huile et de graisse.

FEATURES

- Steel Blue® offre une couleur profonde et uniforme qui prévient l'éblouissement et la fatigue oculaire.
- Permet des tracés nets, clairs et précis
- Forme un film mince sans craquelures ni écaillage et n'ajoute pratiquement aucune épaisseur à la surface de travail.
- Conforme à la norme AA 59168 du 21 mai 2014, paragraphes 3.1.1 à 3.2.4.4, à l'exception du paragraphe 3.3 (résistance chimique aux solvants chlorés).
- Sèche en quelques minutes
- Révèle les défauts et les piqûres sur diverses surfaces
- Idéal pour l'inspection des profils de contact des dents d'engrenage
- Disponible en plusieurs formats d'emballage
- Ne contient aucune quantité significative de xylène

MATERIALS COMPATIBILITY

- Sans danger pour la plupart des surfaces
- Éliminable avec le dissolvant et nettoyeur DYKEM®
- Des tests de surface doivent être effectués pour déterminer la compatibilité avant utilisation.

HEALTH AND SAFETY

- Liquide et vapeurs inflammables. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.
- Consultez la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations complètes sur la santé et la sécurité.



PHYSICAL PROPERTIES

Couleur	Bleu
Odeur	Solvant.
Point d'éclair	50°F (9,7°C)
Point d'ébullition / Plage	148°F (64,7°C)
Contenu en COV	94 % à 96 % en poids
durée de conservation	3 ans
Temps sec	< 2 minutes (peut varier en fonction de l'épaisseur du film)
Température d'auto-allumage	716°F (380°C)
Densité	Poids en vrac = 7,05 lb/gal ; Poids en aérosol = non déterminé

AVAILABLE IN

Contenu net	Type de conteneur	Unités/Caiss e	Poids approximatif de l'étui	Part #
12 oz / 340 g	aerosol	12	13 lbs	80000
2 oz	felt tip applicator	12	3 lbs	80200
4 oz	brush-in-cap	12	4 lbs	80300
8 oz	brush-in-cap	12	6 lbs	80400
930 mL	bottle	12	25 lbs	80600
1 gal	bottle	4	32 lbs	80700



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved