



SUDZ-OFF[®] Threaded Cap

Marqueur effaçable à sec

MANUTENTION

- Ne pas manipuler, stocker ni ouvrir à proximité d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'une source d'inflammation. Protéger le produit du rayonnement solaire direct. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Utiliser un système de ventilation générale et locale antidéflagrant. Prendre des précautions contre les décharges électrostatiques. Tout équipement utilisé pour la manipulation du produit doit être mis à la terre. Utiliser des outils antidéflagrants et des équipements antidéflagrants. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter d'inhaler les vapeurs et les brouillards. Éviter toute exposition prolongée. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Respecter les bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

STOCKAGE

- Conserver sous clé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Prévenir l'accumulation de charges électrostatiques en utilisant les techniques de mise à la terre et de liaison équipotentielle habituelles. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Conserver dans son emballage d'origine hermétiquement fermé. Conserver dans un endroit bien ventilé. Conserver dans une zone équipée de sprinklers. Conserver à l'écart des matières incompatibles (voir la section 10 de la fiche de données de sécurité).

ÉLIMINATION

- Collectez et recyclez ou éliminez dans des conteneurs scellés dans un centre de traitement des déchets agréé. Éliminez le contenu/conteneur conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

FEATURES

- Les pointes interchangeables et remplaçables prolongent la durée de vie du marqueur.
- Aucune trace fantôme lorsque les marques effacées sont repeintes.
- Temps de séchage : 25 à 35 secondes



PHYSICAL PROPERTIES

Aspect / État physique	Liquide
Odeur	Alcoolique
Point d'éclair	77,0 °F (25,0 °C) Étiquette Tasse fermée
Point d'ébullition / Plage	207 °F (97,22 °C)
Contenu en COV	49,16 %, 564 g/L
Taux d'évaporation	1,3 (BuAc = 1)
Densité de vapeur	> 1
Avertissement relatif à la proposition 65	Oui

AVAILABLE IN

Couleur	Pointe du marqueur	Unités/Caisse	Part #
white	medium, felt (#38)	48	44146
green	medium, felt (#10)	48	44371
blue	medium, felt (#10)	48	44938
red	medium, felt (#10)	48	44939
black	medium, felt (#10)	48	44985



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS[®], SCRUBS[®], DYKEM[®], Accu-Lube[®], DYMON[®], Spray Nine[®], and Cedar[®] are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved