

Accu-Lube® Stick Lube

Lubrifiant appliqué manuellement

FEATURES

- Bâtonnet lubrifiant solide pour outils de coupe rotatifs ou stationnaires
- Récipient à pression pratique pour garder les mains propres lors de l'application sur l'outil de coupe
- Réduit la friction pour une coupe plus nette et une meilleure finition
- Lubrifiant biodégradable à base végétale
- Formule respectueuse des travailleurs et de l'environnement
- Pour les métaux ferreux et non ferreux, l'aluminium et le titane
- Nettoyer avec du savon et de l'eau

APPLICATIONS

- Usinage en petites séries
- Opérations générales d'usinage, de sciage et de découpe
- Perçage, taraudage, fraisage, etc.
- Outils de coupe rotatifs ou stationnaires
- Meulage à bande, à disque et à meule
- Métaux ferreux et non ferreux, aluminium et titane
- Portable - peut être utilisé sur le terrain et rangé dans une boîte à outils pour une utilisation dans des endroits isolés.

INSTRUCTIONS

Appliquer avec parcimonie, directement sur l'outil.

MANUTENTION

Respectez les bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Lavez-vous soigneusement les mains après manipulation.

STOCKAGE

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.

ÉLIMINATION

Éliminer conformément à la réglementation locale.



PHYSICAL PROPERTIES

Aspect / État physique	Solide. Pâte.
Couleur	blanc
Odeur	Bénin
Point de fusion/congélation	109,4 - 120,2°F (43 - 49°C)
Point d'ébullition / Plage	>399,2°F (>204°C)
Point d'éclair	>199,4 °F (>93,0 °C) Tasse fermée Pensky-Martens
Pression de vapeur	< 1 mm Hg
Densité de vapeur	>1
Densité relative	0,86
Contenu en COV	Aucun
Avertissement relatif à la proposition 65	Oui

AVAILABLE PRODUCTS

Part No.	Contenu net	Type de conteneur	Unités/Caisse	Poids approximatif de l'étui
79042	2.2 oz	push-up stick	24	6 lbs
79045	13 wt oz	Stick	24	23 lbs



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved