

Accu-Lube® Synthetic II

MLQ à usage général

FEATURES

- Lubrifiant économique à base d'eau, à quantité minimale, avec additifs extrême pression et de limite non chlorés, pour l'emboutissage et l'usinage quasi-secs à usage modéré.

APPLICATIONS

- Estampillage
- Usinage général, sciage et découpe
- Économique
- Lubrifiant synthétique à base d'eau
- Offre une excellente protection contre la corrosion
- Sans bore et offrant une lubrification supérieure
- Pour les métaux ferreux et non ferreux et l'aluminium
- Nettoyer à l'eau de rinçage avant le traitement thermique

INSTRUCTIONS

Remplissez le réservoir de l'applicateur Accu-Lube au-dessus du repère de niveau bas. Consultez le manuel de l'applicateur Accu-Lube pour les instructions d'utilisation.

MANUTENTION

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/une protection oculaire/faciale.

STOCKAGE

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

ÉLIMINATION

Éliminer conformément à la réglementation locale.



PHYSICAL PROPERTIES

Aspect / État physique	Liquide
Odeur	Bénin
Couleur	Ambre clair
valeur du pH	9
Point d'ébullition / Plage	212,0°F (100,0°C)
Point d'éclair	>212,0°F (>100,0°C)
Solubilité dans l'eau	Soluble.
Densité relative	1,05
Point d'écoulement	35°F (2°C)
Viscosité	2 cSt à 40 °C

AVAILABLE PRODUCTS

Part No.	Contenu net	Type de conteneur	Unités/Caisse	Poids approximatif de l'étui
LBSY201	1 gal	bottle	4	36 lbs
LBSY255	55 gal	drum	1	499 lbs



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved