



Tapmatic® Dual Action Plus #1

Fluide de coupe



FEATURES

- Conçu pour les métaux difficiles à usiner tels que l'acier inoxydable et le titane
- Refroidit et lubrifie
- Réduit la friction et élimine le soudage des copeaux
- Abaisse la température par évaporation contrôlée chimiquement
- Offre des finitions ultra-fines et des tolérances précises.
- S'évapore rapidement
- Déconseillé pour l'aluminium
- *Disponible uniquement en Asie-Pacifique via le distributeur principal : YK Toh*

APPLICATIONS

- Ennuyeux
- Abordage
- Dessin
- Forage
- Fraisage
- Alésage
- Sciage
- Tournant
- Gravure
- Parement
- Finition
- Affûtage
- Estampillage
- Tapotement
- Enfilage

PROPERTIES

Aspect / État physique	Liquide
Odeur	Épices douces
Point de fusion/congélation	Pas disponible
Point d'ébullition / Plage	87°C (189°F)
Pression de vapeur	58 mmHg à 20 °C
Coefficient de partition	2.4
Pourcentage de matières volatiles	90%
inflammabilité	Pas disponible
Propergol	N / A
Contenu en COV	Pas disponible
Couleur	brun clair
Point d'éclair	Pas disponible
Densité	Pas disponible
Taux d'évaporation	0,3 (Éther éthylique = 1)
Densité de vapeur	4.5
Température d'auto-allumage	>420°C (788°F)
Viscosité	<3 mm ² /s à 25 °C
Densité relative	1,35 à 20 °C
Plage de température	Pas disponible
Charge de soudage à 4 billes	Pas disponible

INSTRUCTIONS

Déposer quelques gouttes de liquide juste avant le contact.

MANUTENTION

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les consignes de sécurité. Ne pas inhaler les brouillards ou les vapeurs. Ne pas goûter ni avaler. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter toute exposition prolongée. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Se laver soigneusement les mains après manipulation.

STOCKAGE

Conservé sous clé. Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Conserver dans un endroit bien ventilé. Conserver à l'écart des matières incompatibles (voir section 10 de la FDS).

ÉLIMINATION

Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

AVAILABLE PRODUCTS

Part No.	Contenu net	Type de conteneur	Unités/Caisse
40120	500 g	container	
40130	1 gal	bottle	4



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved