



Tapmatic® Dual Action Plus #2

Fluide de coupe



FEATURES

- Assure une lubrification extrême pression supérieure lors de l'usinage de l'aluminium et de ses alliages.
- Améliore la finition de surface et prolonge la durée de vie des outils
- Réduit la friction et élimine le soudage des copeaux
- Sans solvants chlorés

APPLICATIONS

- Ennuyeux
- Abordage
- Dessin
- Forage
- Gravure
- Parement
- Finition
- Affûtage
- Fraisage
- Alésage
- Sciage
- Estampillage
- Tapotement
- Enfilage
- Tournant

PROPERTIES

Aspect / État physique	Liquide
Odeur	Légèrement huileux
Point de fusion/congélation	Non établi
Point d'ébullition / Plage	~195°C (383°F)
Pression de vapeur	< 0,05 mm Hg à 20 °C
Coefficient de partition	> 1
Pourcentage de matières volatiles	70 à 75 %
inflammabilité	Limite inférieure : 0,6 % Limite supérieure : 7 %
Propergol	N / A
Contenu en COV	0 % conformément à la réglementation des produits de consommation des États et du gouvernement fédéral
Couleur	Ambre
Point d'éclair	> 165,2 °F (> 74,0 °C) Étiquette Gobelet Fermé
Densité	Pas disponible
Taux d'évaporation	< 0,1 BuAc
Densité de vapeur	> 1 (air = 1)
Température d'auto-allumage	> 442,4 °F (> 228 °C)
Viscosité	Non établi
Densité relative	0,83 - 0,85 (eau = 1)
Plage de température	Pas disponible
Charge de soudage à 4 billes	Pas disponible

INSTRUCTIONS

Appliquer quelques gouttes de liquide juste avant le contact. NE PAS UTILISER DANS LES SYSTÈMES DE RÉCIRCULATION.

MANUTENTION

Respectez les bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Portez un équipement de protection individuelle approprié. Évitez tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Évitez toute exposition prolongée. Utilisez uniquement dans des zones bien ventilées.

STOCKAGE

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Tenir à l'écart des substances incompatibles.

ÉLIMINATION

Éliminer conformément à la réglementation locale. Les contenants ou doublures vides peuvent contenir des résidus de produit. Ce matériau et son contenant doivent être éliminés de manière sécuritaire.

AVAILABLE PRODUCTS

Part No.		Contenu net	Type de conteneur	Unités/Caisse
US	Canada			
40220	C40220	16 fl oz / 473 mL	bottle	12
40230		1 gal / 3.78 L	bottle	4



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved