



# Tapmatic® Edge Crème



## FEATURES

- Sans danger pour tous les métaux
- Écologique et économique
- Ne contient aucun produit chimique dangereux
- À utiliser lors du perçage, du taraudage de trous borgnes, du formage, du pliage, du pré-révetement des fixations et de la lubrification des joints en caoutchouc.
- Le tube souple permet une application facile
- Idéal pour les applications verticales

## APPLICATIONS

- Ennuyeux
- Abordage
- Forage
- Gravure
- Affûtage
- Tapotement
- Dessin
- Parement
- Alésage
- Fraisage
- Enfilage
- Tournant

## SPECIFICATIONS AND APPROVALS

- Delta Airlines
- Ford Motor Co.
- General Motors Co.

## PROPERTIES

Aspect / État physique	Pâte visqueuse. Solide
Odeur	Légèrement savonneux.
Point de fusion/congélation	Non établi
Point d'ébullition / Plage	631,4°F (333°C) (estimation)
Pression de vapeur	Non établi
Coefficient de partition	Non établi
Pourcentage de matières volatiles	15 - 16%
inflammabilité	Non établi
Propergol	N / A
Contenu en COV	0 % conformément à la réglementation des produits de consommation des États et du gouvernement fédéral
Couleur	Opaque.
Point d'éclair	> 199,40 °F (> 93,00 °C) Étiquette Gobelet Fermé
Densité	Non établi
Taux d'évaporation	Non établi
Densité de vapeur	Non établi
Température d'auto-allumage	Non établi
Viscosité	Non établi
Densité relative	0,87 - 0,89 à 20 °C
Plage de température	Non établi
Charge de soudage à 4 billes	Non établi

## INSTRUCTIONS

Appliquez quelques gouttes de crème avant le contact.

## MANUTENTION

Ne pas manipuler, entreposer ou ouvrir à proximité d'une flamme nue, d'une source de chaleur ou d'une source d'inflammation. Protéger le produit de la lumière directe du soleil. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Éviter toute exposition prolongée. Éviter tout contact avec les vêtements. Ne pas utiliser dans des espaces mal ventilés. Porter un équipement de protection individuelle. Respecter les bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Manipuler et entreposer le produit avec précaution.

## STOCKAGE

Conservé hermétiquement fermé dans un endroit sec, frais et bien aéré. Tenir hors de portée des enfants. Manipuler et stocker avec précaution.

## ÉLIMINATION

Ce produit, dans son état actuel, lorsqu'il est mis au rebut, n'est pas considéré comme un déchet dangereux au sens de la réglementation fédérale (40 CFR 261.4 (b)(4)). Conformément à la loi RCRA, il incombe à l'utilisateur du produit de déterminer, au moment de son élimination, si celui-ci répond aux critères de déchet dangereux définis par la RCRA.

## AVAILABLE PRODUCTS

Part No.		Contenu net	Type de conteneur	Unités/Caisse	Poids approximatif de l'étui
US	Canada				
43100	C43100	10 fl oz / 0.296 L	tube	10	7 lbs



**CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!**

800.241.8334 | [www.itwprobrands.com](http://www.itwprobrands.com)

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved