



# Tapmatic® Natural

## Fluide de coupe



### FEATURES

- Biodégradable
- Non toxique et non dangereux
- Sans danger pour tous les métaux
- Idéal pour l'acier et l'aluminium
- Prolonge la durée de vie des outils
- Son pouvoir lubrifiant haute performance élimine le grippage et le blocage.
- Ne contient ni soufre, ni chlore, ni eau, ni huile minérale, ni agents de remplissage inactifs.
- N'irrite pas la peau, les yeux ni les voies respiratoires.

### APPLICATIONS

- Ennuyeux
- Abordage
- Sciage
- Forage
- Alésage
- Tapotement
- Enfilage
- Gravure
- Parement
- Fraisage

### SPECIFICATIONS AND APPROVALS

- Ford Motor Co.

### PROPERTIES

Aspect / État physique	Liquide.
Couleur	Vert.
Odeur	Pimenter.
Point de fusion/congélation	Non établi
Point d'ébullition / Plage	Non établi
Point d'éclair	348,8 °F (176,0 °C) Étiquette Tasse fermée
Taux d'évaporation	Aucun
inflammabilité	Sans objet.
Pression de vapeur	Non établi
Densité de vapeur	Non établi
Densité	Pas disponible.
Solubilité dans l'eau	Insoluble dans l'eau froide
Coefficient de partition	> 1
Température d'auto-allumage	Non établi
Viscosité	Non établi
Pourcentage de matières volatiles	0%
Densité relative	0,88 - 0,89 à 20 °C
Contenu en COV	0 % selon les réglementations américaines sur les produits de consommation (CARB)
Plage de température	Non établi

### INSTRUCTIONS

Appliquer quelques gouttes de liquide juste avant le contact. NE PAS UTILISER DANS LES SYSTÈMES DE RECIRCULATION.

### MANUTENTION

Respectez les bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

### STOCKAGE

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Conserver à l'écart des matières incompatibles (voir section 10 de la fiche de données de sécurité).

### ÉLIMINATION

Collecter et récupérer ou éliminer dans des conteneurs scellés dans un site d'élimination des déchets agréé.

### AVAILABLE PRODUCTS

Part No.		Contenu net	Type de conteneur	Unités/Caisse	Poids approximatif de l'étui
US	Canada				
44220	C44220	16 fl oz / 473 mL	bottles	12	15 lbs
44230	C44230	1 gal / 3.78 L	bottles	4	36 lbs
44240		5 gal / 18.93 L	pail	1	41 lbs



**CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!**

800.241.8334 | [www.itwprobrands.com](http://www.itwprobrands.com)

LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine®, and Cedar® are registered trademarks and Rustlick™, Diamondkote™, and MetalMates™ are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved