



ULTRACUT[®] 375R

Liquide de refroidissement semi-synthétique pour le travail des métaux

DESCRIPTION

Ultracut 375R est un fluide de travail des métaux semi-synthétique haut de gamme, à usage intensif, avec des additifs chlorés pour conditions extrêmes.

FEATURES

- Fluide de travail des métaux semi-synthétique haute performance
- Additifs EP chlorés
- Assure la stabilité en eau dure
- Faible mousse
- Entretien facile, prolonge la durée de vie du liquide de refroidissement.
- Idéal pour les ateliers multi-matériaux et multi-opérationnels
- Machines et pièces de nettoyage

APPLICATIONS

- Opérations intensives
- Usinage général, rectification, sciage, tournage
- Systèmes de refroidissement à haut débit/haute pression
- Recommandé pour les métaux ferreux
- Utilisation limitée de l'aluminium, du laiton, du bronze et du cuivre
- Déconseillé pour le titane

MATERIALS COMPATIBILITY

- Métaux ferreux
- Laiton, bronze et cuivre
- Utilisation limitée sur l'aluminium
- Déconseillé pour le titane

INSTRUCTIONS

POUR LE DÉPANNAGE DU PRODUIT/DE L'APPLICATEUR :
Utilisez un réfractomètre pour mesurer la concentration du liquide de refroidissement. Utilisez Triadine 20 ou Grotan pour le contrôle microbien de ce fluide dans les réservoirs de décantation. Contactez le service technico-commercial pour toute question détaillée concernant les produits.



PROPERTIES

Aspect / État physique	Ambre translucide
Classe	Semi-synthétique
valeur du pH	9.6
Densité relative	1.01
Densité	8,3 lb/gal
Point d'éclair	>200°F (93°C)
Chlore total	4%
Huile minérale	30%
Solubilité dans l'eau	Soluble
Rapport de dilution	Fraisage, perçage, tournage, filetage : 10:1–20:1 Rectification sans centre et de surface : 25:1–30:1
Lectures du réfractomètre	10:1=7,2 20:1=3,6 30:1=2,4

SHELF LIFE INFORMATION

1 year



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS[®], SCRUBS[®], DYKEM[®], Accu-Lube[®], DYMON[®], Spray Nine[®], and Cedar[®] are registered trademarks and Rustlick[™], Diamondkote[™], and MetalMates[™] are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved



ULTRACUT[®] 375R

Liquide de refroidissement semi-synthétique pour le travail des métaux

AVAILABLE PRODUCTS

Part No.	Contenu net	Type de conteneur	Unités/Caisse
74905	5 gal	pail	1
74955	55 gal	drum	1



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS[®], SCRUBS[®], DYKEM[®], Accu-Lube[®], DYMON[®], Spray Nine[®], and Cedar[®] are registered trademarks and Rustlick[™], Diamondkote[™], and MetalMates[™] are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved