



ULTRACUT[®] PRO-CF

Huile soluble dans l'eau

DESCRIPTION

ULTRACUT[®] PRO-CF est une huile de qualité supérieure, sans chlore et soluble dans l'eau, utilisée comme fluide de coupe et de meulage, avec des additifs extrême pression non chlorés pour l'usinage intensif.

FEATURES

- Huile hydrosoluble de qualité supérieure
- Additifs EP non chlorés
- Augmente la durée de vie du bac de rétention
- Prolonge la durée de vie des outils
- Assure la protection contre la corrosion
- Offre une excellente qualité de pièce.

APPLICATIONS

- Métaux ferreux et non ferreux
- Aluminium
- Titane
- Laiton
- Bronze
- Cuivre



PROPERTIES

Aspect / État physique	Liquide.
Couleur	Jaune doré ; Brun clair.
Odeur	Doux, caractéristique.
valeur du pH	9,7 à 10 %
Point d'ébullition / Plage	> 212 °F (> 100 °C)
Point d'éclair	> 199,4 °F (> 93,0 °C) Coupe fermée Pinsky-Martens
Solubilité dans l'eau	Émulsifie.
Densité relative	0,96
Chlore total	0%
Huile minérale	50%
Rapport de dilution	Usinage léger : 30:1 (3 %) Usinage à usage modéré : 20:1 (5 %) Usinage intensif : 10:1 (10 %)
Lectures du réfractomètre	10:1=9,2 20:1=4,6 30:1=3,1

SHELF LIFE INFORMATION

1 year

AVAILABLE PRODUCTS

Part No.	Contenu net	Unités/Caisse
83305	5 gal	1
83355	55 gal	1



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS[®], SCRUBS[®], DYKEM[®], Accu-Lube[®], DYMON[®], Spray Nine[®], and Cedar[®] are registered trademarks and Rustlick[™], Diamondkote[™], and MetalMates[™] are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved