



ULTRACUT[®] Syn22

Fluide de coupe synthétique de qualité supérieure

DESCRIPTION

Rustlick[™] ULTRACUT[®] Syn22 est un lubrifiant synthétique haut de gamme, compatible avec de nombreux métaux et conçu pour une utilisation en toute sécurité dans toutes les applications de travail des métaux. Son pH quasi neutre favorise la sécurité des opérateurs, tandis que sa formule synthétique assure un environnement de travail plus propre.

FEATURES

- Un pH proche de la neutralité est plus sûr pour de nombreux matériaux et opérations, et améliore la sécurité et le confort des travailleurs.
- Sa formule naturellement peu moussante est compatible avec les systèmes de refroidissement haute pression les plus récents.
- Amélioration de la finition des pièces et augmentation de la durée de vie des outils
- Moins de déchets à reporter pour une meilleure rentabilité en fin de journée
- Synthétique à base d'eau, sans danger pour tous les matériaux de travail des métaux (ferreux/non ferreux, plastiques, composites, alliages haute température)
- Durée de vie du bac de rétention améliorée / absence d'odeur (ne développe pas d'odeur désagréable avec le temps)
- Opérations plus propres – aucun dépôt de résidus sur les pièces, l'outillage et les machines

APPLICATIONS

- Usinage et rectification de machines lourdes à moyennes.
- Systèmes de refroidissement à haut débit/haute pression

MATERIALS COMPATIBILITY

- Métaux ferreux et non ferreux
- Aluminium
- Laiton, bronze et cuivre
- Alliages haute température
- Céramique
- Plastiques

INSTRUCTIONS

Prémélangez le liquide de refroidissement AVANT de l'ajouter au carter. Versez le concentré de liquide de refroidissement dans l'eau lors du mélange. N'oubliez pas : l'huile doit être ajoutée en dernier. Ce produit n'est pas conçu pour le meulage au carbure.



PROPERTIES

Aspect / État physique	Liquide.
Couleur	Ambre.
Odeur	Caractéristiques.
valeur du pH	7,9 - 8,1
Point d'éclair	>200°F (>93,3°C)
Densité	8,75
Densité relative	1,05
Lectures du réfractomètre	10:1 = 4,7 20:1 = 2,4 30:1 = 1,4
Rapport de dilution	Broyage : 5 % Usinage : 5-10 %

SHELF LIFE INFORMATION

1 Year



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS[®], SCRUBS[®], DYKEM[®], Accu-Lube[®], DYMON[®], Spray Nine[®], and Cedar[®] are registered trademarks and Rustlick[™], Diamondkote[™], and MetalMates[™] are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved



ULTRACUT[®] Syn22

Fluide de coupe synthétique de qualité supérieure

MANUTENTION

Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter d'inhalier les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter toute exposition prolongée. Assurer une ventilation adéquate. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Respecter les bonnes pratiques d'hygiène industrielle.

STOCKAGE

Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l'écart des matières incompatibles (voir section 10 de la fiche de données de sécurité).

ÉLIMINATION

Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

AVAILABLE PRODUCTS

Part No.	Contenu net	Type de conteneur	Unités/Caisse	Poids de l'étui
85055	55 gal	drum	1	516 lbs
85005	5 gal	pail	1	45 lbs



CONTACT YOUR ITW PRO BRANDS REPRESENTATIVE TODAY!

800.241.8334 | www.itwprobrands.com

LPS[®], SCRUBS[®], DYKEM[®], Accu-Lube[®], DYMON[®], Spray Nine[®], and Cedar[®] are registered trademarks and Rustlick[™], Diamondkote[™], and MetalMates[™] are trademarks of Illinois Tool Works • All Rights Reserved