

FEATURES

- Excellente suppression des amandes
- Non collant ni poisseux - se nettoie très facilement
- Aucun nettoyage n'est requis avant le soudage.
- Ne s'accumule pas sur l'outillage/la matrice
- Fonctionne très bien avec l'aluminium et les aciers doux.

APPLICATIONS

- Estampage léger - exemples :
- Brides sur les portières de voiture, panneaux d'appareils électroménagers, connecteurs, etc.
- Couvercles de différentiel
- longerons de châssis HSS
- Roulements
- Supports
- brides du système d'échappement
- Pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter.

INSTRUCTIONS

Diluer Metal Mates VS avec de l'eau selon l'application souhaitée. Ajouter l'eau lentement au lubrifiant tout en mélangeant. La qualité de l'eau améliore les performances de tous les lubrifiants diluables à l'eau.

MANUTENTION

Utiliser l'équipement de protection approprié. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir à l'écart des sources de chaleur extrême. Bien refermer le récipient après usage.

STOCKAGE

Conserver à l'écart de toute source de chaleur extrême, de flamme ou d'inflammation. Une surpression peut se produire en cas d'exposition à la chaleur ou de variation de température. Relâcher la pression en ouvrant lentement le récipient.

ÉLIMINATION

Absorber avec un matériau approprié et suivre les instructions figurant sur la fiche de données de sécurité. Éliminer conformément aux lois et règlements locaux, provinciaux, étatiques et fédéraux.



PROPERTIES

Odeur	Bénin
valeur du pH	8.0-9.0
Densité relative	0,99
Point d'éclair	>200F (>93C)
Point d'ébullition / Plage	212F (100°C)
Point de fusion/congélation	212F (100°C)
Pression de vapeur	<1
Densité de vapeur	Plus lourd que l'air
Avertissement relatif à la proposition 65	Oui
Chlore total	Y
Rapport de dilution	Dilution typique 3:1 à 6:1 (33-17 %)

AVAILABLE PRODUCTS

Part No.	Contenu net	Type de conteneur	Unités/Caisse	Couleur
MM1006	330 gal	tote	1	creamy white